

PRESTANDEDEKLARATION

Nr:10-2004

TISA KONSTRUKTION HB

Lustikullev. 12 A, 591 47 Motala, Sverige

PRODUKT

Produkttyp: Insats med fastabiobräslen
 Typbeteckning: "Exclusive mini" serienr 51-3
 Tillverkningsnummer: Se märkskylt på kaminen
 Avsedd användning: Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader
 Bränsle: Ved

TILLVERKARE

Namn: TRIAB D.O.O.
 Adress: Volarsko polje bb, 22300 Stara Pazova, Serbien

KONTROLL

Enligt System 3
 Europa standard EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 och BImSchV steg 2
 Testinstitut: Kontrol 94, NB 1879-K-13-2018

DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmonisk teknisk specifikation
Minsta avstånd till brännbart material		
Apparatens avstånd till isoleringspanelen	50 mm till rygg	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 och BImSchV steg 2
Isoleringspanelavstånd till brinnande material	100 mm till sida	
Apparatens avstånd till isoleringspanelen	50 mm till sida	
Insulating panel distance to burning materials	200mm till sida	
Till golvbetongplattorna	80 mm	
Vid fronten	1200mm	
	Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisning	
Verkningsgrad	80,85%	
Emissioner från förbränningen CO	0,077%	
Dammkoncentrationen	27,5 mg/m³	
OGC concentration at 13% O₂	38,87 mg/m³	
NO_x concentration at 13% O₂	97,370 mg/m³	
Nominell effekt	4,93 kW	
Effekt	2-8 kW	
Rökgastemperatur	194 C	
Rökkanalens dragningsvärde	11 Pa	
Yttertemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	



Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Zdravko Zoric, Tisa Konstruktion HB
 Motala den 2018-05-24